



Pojemność robocza dm ³	Nr króćca
3930	K7-1
3540	K7-2
3040	K7-3
2540	K7-4

Ustawienie łap i króćców według zapotrzebowania.
Pompę można wykonać w układzie z dwoma wylotami.
Króciec K9 stanowi rezerwę.

CHARAKTERYSTYKA POMPY

L.p.	Wyszczególnienie	Wymiar	Wielkość
1	Maksymalne ciśnienie robocze Pr	MPa	0,8
2	Temperatura robocza tm	°C	-20 do +200
3	Pojemność całkowita	dm ³	4830
4	Pojemność robocza	dm ³	wg tabeli
5	Masa aparatu pustego z łapami bez króćca wylotowego	kg	~2075
6	Kategoria zagrożenia		IV

WYKAZ KRÓĆCÓW

Oznaczenie	DN	Ilość	Norma kołnierza	Przeznaczenie
	PN (MPa)		Norma przyłgi	
K1	300,350,400	1	-	Zasyp
	1.0		B	
K2	80,100,125,150,175	1	-	Wylot czynnika roboczego
	1.6		B	
K3	200	1	-	Wylot czynnika roboczego II
	1.6		B	
K4	100	1	-	Odpowietrzenie
	1.6		B	
K5	800	1	-	Napowietrzanie
	1.0		C,D	
K6	80	1	-	Doprowadzenie powietrza
	1.6		-	
K7	1 1/2"	1	-	Pomiar poziomu
	-		-	
K8	M30x1,5	1	-	Pomiar ciśnienia